


FGG.3B.026.CLAM52Z带护套直式插头

请注意，本PDF文档中显示的数据是从我们的在线目录生成的，仅供参考。想获取具体详尽的产品规格参数请联系我们的销售人员！



| 产品参数   |                        |        |              |
|--------|------------------------|--------|--------------|
| 物料编号：  | C0301038261521         | 产品类型：  | 3B           |
| 针孔类型：  | 公针                     | 芯 数：   | 26芯          |
| 产品结构：  | 焊线式                    | 产品配件：  | 带黑色护套        |
| 插针直径：  | Φ0.7mm                 | 额定电流：  | 4A           |
| 插针材质：  | 黄铜镀金                   | 胶芯材质：  | PPS          |
| 定位销：   | G键位 0°                 | 锁紧方式：  | 推拉自锁         |
| 工作温度：  | -45°C+125°C            | 接插次数：  | 5000次        |
| 外壳材质：  | 黄铜镀铬                   | 阻燃等级：  | UL94V-0      |
| 线径范围：  | 4.1~5.0mm              | 抗振动性能： | 0-2000Hz,15g |
| 抗冲击性能： | 100g,6ms               | 相对湿度：  | 在60°C时最高达95% |
| 抗腐蚀性能： | >144h                  | 防护等级：  | IP50         |
| 屏蔽性能：  | 75dB(10MHz) 40dB(1GHz) |        |              |