


HGG.3B.022.CLLP后螺母插座 水密封

请注意，本PDF文档中显示的数据是从我们的在线目录生成的，仅供参考。想获取具体详尽的产品规格参数请联系我们的销售人员！



| 产品参数   |                        |        |              |
|--------|------------------------|--------|--------------|
| 物料编号：  | C0336038221001         | 产品类型：  | 3B           |
| 针孔类型：  | 母孔                     | 芯 数：   | 22芯          |
| 产品结构：  | 焊线式                    | 插针直径：  | Φ0.7mm       |
| 额定电流：  | 5.5A                   | 插针材质：  | 黄铜镀金         |
| 胶芯材质：  | PPS                    | 定位销：   | G键位 0°       |
| 锁紧方式：  | 推拉自锁                   | 工作温度：  | -45°C+125°C  |
| 接插次数：  | 5000次                  | 外壳材质：  | 黄铜镀铬         |
| 阻燃等级：  | UL94V-0                | 抗振动性能： | 0-2000Hz,15g |
| 抗冲击性能： | 100g,6ms               | 相对湿度：  | 在60°C时最高达95% |
| 抗腐蚀性能： | >144h                  | 防护等级：  | IP67         |
| 屏蔽性能：  | 75dB(10MHz) 40dB(1GHz) |        |              |